

## KUCAの炉心の安全設計の審査フロー

### 1. 炉心の構成範囲の設定の妥当性の確認

固体減速炉心：燃料の種類、燃料体の最大挿入量、減速材対燃料割合(H/U)  
軸方向均一、燃料領域高さ、制御棒体数、反射体の配置条件、等  
軽水減速炉心：燃料の種類、燃料板間隔、燃料体の配置体数、2分割炉心の面間距離等

### 2. 炉心の安全上のパラメータの選定の妥当性の確認

安全設計(添付資料8)の核的制限値

最大過剰反応度、反応度添加率、反応度温度係数、減速材対燃料割合\* \*構成範囲}

安全評価(添付資料10)の判定基準(燃料等の最高温度)

評価するパラメータ：動特性定数( / )、積算出力、熱的パラメータ(比熱)等

### 3. 代表的炉心の選定の妥当性の確認

代表炉心の選定において、1.の炉心の構成範囲(挿入量、炉心高さ、燃料領域高さ、制御棒位置等)で、2.の安全設計の核的制限値、2.の安全評価の判定基準への適合を確認するために適切な代表炉心が選定されているか、評価量の特性を考慮した理由であることを確認

### 4. 核計算の妥当性の確認

計算コードの妥当性(モンテカルロコードはなく拡散コードを用いることの妥当性等)

モデル化、入力パラメータの妥当性(制御棒近傍の境界条件、中心架台空間部の考慮など)

実験データ等による検証(実験データの有効性の確認)

~ を考慮した計算結果における不確かさの特定

製作公差の考慮(必要に応じて感度解析を実施)

保守性の考慮(同上)

### 5. 代表的炉心の計算の妥当性の確認

各代表炉心の計算における、4.の不確かさ、保守性等の考慮の妥当性について確認

### 6. 安全設計の核的制限値、安全評価の判定基準への適合性の確認

### 7. 設置許可基準規則への適合性を判断

第15条(炉心等) 第19条(反応度制御系統) 第20条(原子炉停止系統) 第13条  
(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止) 第29条(実験設備等)