

【公開版】


| | |
|----------|------------------|
| 日本原燃株式会社 | |
| 資料番号 | 材構 04 R0 |
| 提出年月日 | 令和 4 年 11 月 18 日 |

設工認に係る補足説明資料

材料及び構造に係る既設工認申請書における説明内容及び
既設工認申請書からの変更点の影響の確認について

目次

| | |
|-------------------------|---|
| 1. 概要 | 1 |
| 2. 既設工認申請書における説明内容の確認 | 2 |
| 2.1 既設工認申請書における説明内容 | 2 |
| 3. 既設工認申請書からの変更内容の影響の確認 | 5 |
| 3.1 設備改造に伴う影響 | 5 |
| 3.2 評価条件見直しに伴う影響 | 5 |
| 4. まとめ | 6 |

: 商業機密の観点から公開できない箇所

1. 概要

本資料は、再処理施設の第1回設工認申請のうち、以下に示す添付書類の補足説明に該当するものである。

- ・再処理施設 添付書類「V-1-1 強度及び耐食性に関する設計の基本方針」
- ・再処理施設 添付書類「V-1-2 強度及び耐食性に関する評価方針」
- ・再処理施設 添付書類「V-1-3 強度計算書及び強度評価書作成の基本方針」

上記添付書類において、安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造設計にあつては、材料設計については既に認可を受けた設工認申請書の添付書類「V 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」（以下「既設工認申請書」という。）に基づき材料選定及び腐食代の設定を実施することとし、構造設計については施設時の準拠規格に基づくものとし、使用条件に対して十分な強度を有していることが確認できるものにあつては、既設工認申請書における当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示すこととしている。

本資料では、既設工認申請書における説明内容の確認及び既設工認申請書からの変更点の影響の有無の確認について補足説明するものである。

なお、本資料で示す既設工認申請書における説明内容の確認及び既設工認申請書からの変更点の影響の有無の確認については、第1回設工認申請の対象設備を対象に記載した部分があることから、第2回申請以降は申請対象を踏まえて記載を拡充する。

2. 既設工認申請書における説明内容の確認

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造設計にあつては、材料設計については、平成5年12月27日付け5安(核規)第534号にて認可を受けた既設工認申請書における「別添-1 容器・管の材料及び構造に関する設計の基本方針」（以下「既認可構造等に関する設計方針」という。）の「別表第1 六ヶ所再処理施設の材料選定フロー」（以下「材料選定フロー」という。）に基づき材料選定を実施し、平成7年9月26日付け7安(核規)第710号にて認可を受けた既設工認申請書における「別添-5 腐食代に関する設計の基本方針」に基づき腐食代を設定し、材料の板厚として適切に腐食代を考慮することとしている。

また、構造設計については、施設時の準拠規格によるものとし、既設工認申請書に強度評価結果がある安全機能を有する施設の容器等の容器及び管であつて、重大事故等対処設備としての機能を兼用するものではなく、改造を実施しないもの又は重大事故等対処設備としての機能を兼用するもののうち、安全機能を有する施設としての最高使用圧力及び最高使用温度に重大事故等対処設備としての使用時における圧力及び温度が包絡されるものにあつては、既設工認申請書の当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示すこととしている。

本項では、既設工認申請書における説明内容が再処理施設の技術基準に関する規則第十七条又は第三十七条（材料及び構造）の規定に照らしても十分な設計内容となっていることを確認する。

2.1 既設工認申請書における説明内容

既設工認申請書における説明内容の確認にあつては、技術基準規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）の規定に対して整理し、既設工認申請書における説明内容が技術基準規則の規定に照らして適切な説明であることを確認する。

対象とする技術基準規則として、安全機能を有する施設の容器等にあつては技術基準規則第十七条、常設重大事故等対処設備の容器等にあつては技術基準規則第三十七条への適合性を確認する必要があるが、材料及び構造に係る設計上の考慮としては、重大事故等対処設備は安全機能を有する施設と同等の機器の重要度とし、同等の性能水準で設計する方針であることから、技術基準規則第十七条及び第三十七条はまとめて整理するものとする。

なお、技術基準規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）における要求事項の差分として、重大事故等対処設備としての過渡状態における設計上の考慮があるが、それらについては今回の設工認申請書にて評価を実施することから、既設工認申請書における説明内容の確認対象外とする。

技術基準規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）に対する、既設工認申請書における設計内容の整理を第2.1-1表に示す。

第2.1-1表 技術基準規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）に対する既設工認申請書における説明内容の整理(1/2)

| 技術基準規則 第十七条 | | 技術基準規則 第三十七条 | | 制限事項 | | 既設工認申請書における説明内容 | | 適切性確認 | |
|----------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|---|---|--|-------|--|
| 1号 | - | 材料 | 機械的強度及び化学的成分 | (材料選定) | <p>【V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 再処理施設の設備，機器の閉じ込め部又は耐圧部に使用する材料は，取り扱う放射性物質の濃度，腐食環境（硝酸濃度，使用温度）などの条件を考慮して定めた材料選定フローによる指定材料又はこれと同等以上の材料特性を有する材料を選定する。 <p>【別添-1 容器・管等の材料及び構造に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 再処理施設に属する機器の閉じ込め部又は耐圧部に使用する材料は基本的には材料選定フローにより選定する。 使用する材料は，当該添付書類に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の材料特性を有するものとする。 <p>【V-2 主要な再処理施設の耐圧強度に関する計算書】</p> <ul style="list-style-type: none"> 強度評価対象部位の使用材料を記載している。 | 材料選定にあたっては，取り扱う放射性物質の濃度，腐食環境（硝酸濃度，使用温度），機器区分，設置場所を考慮し定めた材料選定フローに従って選定することとしており，腐食環境に応じて耐食性に優れた材料を使用することとしている。 また，選定された材料は，強度評価対象部位毎に使用材料を記載している。 | | | |
| | | | | (腐食代の設定) | <p>【V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 容器・管に使用する材料の板厚（公称厚さ）は，最高使用圧力・温度及び腐食環境などの設計条件を考慮しても強度及び耐食性を確保するため，耐圧強度計算から求まる板厚に素材の負の公差，加工減公差及び腐食代を加えた値以上になるように選定する。 腐食代については，腐食性流体(0.2N以上の硝酸溶液)を内包する容器・管を対象に，事業指定申請書で参照した文献などを参考に使用環境を考慮して腐食速度を定め，設計寿命に基づく腐食量に設計余裕を加味して設定する。 <p>【別添-5 腐食代に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 再処理施設の機器等の腐食代は，腐食性流体(0.2N以上の硝酸溶液)に接液する場合，事業指定申請書で参照した文献などを参考に使用環境を考慮して腐食速度（以下「設計腐食速度」という。）を定め，設備の想定する運転年数及び接液時間率に基づく腐食量に設計余裕を加味して設定する。 設計腐食速度は，純硝酸中での腐食速度に腐食速度補正係数を乗じて求めるか，若しくは，使用環境を模擬した腐食試験値（文献値）を参考に設定する。 <p>【V-2 主要な再処理施設の耐圧強度に関する計算書】</p> <ul style="list-style-type: none"> 強度評価対象部位であって，腐食代を設定するものについてはその値を記載している。 | 腐食代の設定にあたっては，腐食性流体(0.2N以上の硝酸溶液)を内包する容器・管を対象に，事業指定申請書で参照した文献などを参考に腐食環境等に応じた腐食代を設定する方針とし，腐食代を考慮するものにあつては，強度評価において適切に腐食代を考慮した評価を実施している。 | | | |
| 1項 | イ | 構造 | 容器／管 (ダクトは除く。) | (ダクトは除く。) | <p>【V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 再処理施設における容器・管等の構造設計は，圧力容器構造規格（労働省告示第66号），発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（通産省告示第501号）などに準拠して行う。 「別添-1 容器・管等の材料及び構造に関する設計の基本方針」に構造強度に関する規格計算式等の規定がないものについては，ASME code Sec. III「Nuclear Power Plant Components」その他の規格・基準又は適切な応力評価により構造設計する。 <p>【別添-1 容器・管等の材料及び構造に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第3章「容器の構造」及び第4章「管の構造」（ダクトの構造の規格は除く。）による。 <p>【V-2 主要な再処理施設の耐圧強度に関する計算書】</p> <ul style="list-style-type: none"> 設計の基本方針に従い強度評価を実施し，強度評価結果を記載している。 | 容器及び管（ダクトを除く。）にあつては，施設時の準拠規格に基づき適切な強度評価を実施し，使用条件に対して十分な強度を有すること強度計算書に示している。 | | | |
| | | | | ポンプ／弁／内燃機関 | <ul style="list-style-type: none"> 既設工認においては記載事項なし | 既設工認申請書にポンプ／弁／内燃機関の材料及び構造に係る記載はないものの，ポンプ／弁については従来より接続する管と同種の使用環境に対して適切な材料を選定し，使用条件に対して適切な型式のものを使用するとともに耐圧試験等により適切な強度を有することを確認している。また，内燃機関については発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に準拠した設計を実施し適切な強度を有することを確認している。 | | | |
| | | | | ダクト | <p>【V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針】</p> <p>(容器／管（ダクトは除く。）の記載内容と同じ。)</p> <p>【別添-1 容器・管等の材料及び構造に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4章「管の構造」における第16条「ダクトの構造の規格」による。 | ダクトにあつては，施設時の準拠規格に基づく適切な設計方針（形状規定を満足するものを使用する方針）を定め，それを満足するよう設計している。 | | | |
| | | | | 支持構造物 | <p>【V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針】</p> <p>(容器／管（ダクトは除く。）の記載内容と同じ。)</p> <p>【別添-1 容器・管等の材料及び構造に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第5章「支持構造物」による。 | 支持構造物にあつては，施設時の準拠規格に基づく適切な設計方針を定め，それを満足するよう設計している。なお，支持構造物の構造設計においては，地震荷重が支配的であることから，耐震計算書による。 | | | |
| | | | | 伸縮継手 | <p>【V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針】</p> <p>(容器／管（ダクトは除く。）の記載内容と同じ。)</p> <p>【別添-1 容器・管等の材料及び構造に関する設計の基本方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第3章「容器の構造」における第12条の2「伸縮継手」及び第4章「管の構造」における第15条「管の接続」による。 <p>【V-2 主要な再処理施設の耐圧強度に関する計算書】</p> <ul style="list-style-type: none"> 上流の評価方針に従った評価結果を記載している。 | 伸縮継手にあつては，施設時の準拠規格に基づき適切な強度評価を実施し，使用条件に対して十分な強度を有することを強度計算書に示している。 | | | |
| ハ | 座屈による損傷の防止 | 容器／管 (ダクトは除く。) | 延性破断の防止における容器／管(ダクトは除く。)と同じ。 | | | | | | |
| | | ポンプ／弁／内燃機関 | 延性破断の防止におけるポンプ／弁／内燃機関と同じ。 | | | | | | |
| | | 支持構造物 | 延性破断の防止における支持構造物と同じ。 | | | | | | |

第 2.1-1 表 技術基準規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）に対する既設工認申請書における説明内容の整理(2/2)

| 技術基準規則 第十七条 | | | 技術基準規則 第三十七条 | | 制限事項 | | 既設工認申請書における説明内容 | 妥当性説明 |
|----------------|--------|---|-----------------|--------|--------|---|--|--|
| 1 項 | 3 号 | — | 1 項 | 2 号 | 主要な溶接部 | 再処理第 1 種機器 ～再処理第 5 種機 器 | ・ 記載事項なし | 既設工認申請書に主要な溶接部に係る記載はないもの の、主要な溶接部の適合性に係る事項は、既設工認時か ら「使用済燃料の再処理の事業に関する規則、加工施 設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃 棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則」（平成 12 年総理府令第 123 号）及び「加工施設及び再処理施設の 溶接の方法の認可について（通達）」に準拠して実施し ている。 |
| 2 項 | — | — | 2 項 | — | 耐圧試験等 | 安全機能を有する 施設の容器等／ 重大事故等対処設 備の容器等 (支持構造物を除 く。) | ・ 【V-1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針】 ・ 耐圧試験又は漏えい試験は溶接の技術基準（総理府令 7 3 号）又は発電用原子力設備に関する構造等の技術基準 （通産省告示第 501 号）に準拠して実施する。 | 従前の使用前検査にて適切な耐圧・漏えい試験を実施 し、適合性を確認している。 |

3. 既設工認申請書からの変更内容の影響の確認

上記 2. にて、既設工認申請書の説明内容の確認を実施したが、既設工認申請書を引用するにあたっては、既設工認申請書における材料及び構造のインプット情報となる機器の形状及び寸法、評価条件等に変更がないことを確認する必要がある。

ここで、既設工認申請書における材料及び構造のインプット情報に影響を及ぼす可能性のある変更内容として、技術基準規則の施行に伴う基準地震動見直し等による設備改造と重大事故等対処設備に対する要求事項の追加による評価条件の見直しがある。

本項では、既設工認申請書からの変更内容の材料及び構造への影響の確認として、設備改造に伴う影響及び評価条件見直しに伴う影響について確認する。

3.1 設備改造に伴う影響

機器・配管系の既設工認申請書からの構造的な変更内容については、補足説明資料「耐震機電 13 耐震計算書に関する既設工認からの変更点について」にて整理されている。

当該補足説明資料に示されているとおり、変更内容は地震動見直しに伴う支持構造物の補強等であり、耐圧部に対して直接改造を実施するものではなく、機器の形状及び寸法を変更するものではない。

また、支持構造物の強度評価にあつては、地震荷重が支配的となることから添付書類「Ⅳ 耐震性に関する説明書」によることとしており、耐震評価においては支持構造物の既設工認からの変更内容を適切に反映した評価を実施している。

したがって、設備改造は、材料及び構造の既設工認申請書の引用するにあたって影響を及ぼすものではない。

3.2 評価条件見直しに伴う影響

重大事故等対処設備としての評価条件見直しに伴う変更内容については、添付書類「Ⅴ-2 再処理施設の強度評価書」の各強度評価書における評価条件整理表にて安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての評価条件を整理したうえで、安全機能を有する施設としての使用条件に、重大事故等対処設備としての使用条件が包絡されることを確認したうえで、既設工認申請書を引用することとしていること。

したがって、既設工認申請書を引用する機器にあつては重大事故等対処設備としての評価条件見直しに伴う影響がないことを確認している。

4. まとめ

材料及び構造における既設工認申請書の引用の妥当性確認として、既設工認申請書における説明内容の確認及び既設工認からの変更内容の材料及び構造への影響を確認した。

既設工認申請書における説明内容については、技術基準規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）の要求事項に照らしても、適切な説明を実施しており、既設工認申請書における評価結果があるものにあつては、既設工認申請書を引用することで技術基準規則第十七条及び第三十七条への適合性説明として必要な内容が説明されていることを確認した。

また、既設工認申請書からの変更内容については、技術基準規則施行による設備改造に伴う影響及び重大事故等対処設備としての評価条件見直しに伴う影響を確認した。いずれの変更内容にあつても既設工認における評価結果の確認へ影響を及ぼすものではないことを確認した。

したがって、材料及び構造における既設工認申請書引用した評価については、技術基準規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）の要求事項に照らしても、適切な説明が実施されている。

別紙

設工認に係る補足説明資料【材料及び構造に係る既設工認申請書における説明内容及び既設工認申請書からの変更点の影響の確認について】

| 別紙 | | | | 備考 |
|-------|---------------|-------|-----|---------------|
| 資料No. | 名称 | 提出日 | Rev | |
| 別紙1 | 安全冷却水B冷却塔について | 11/18 | 0 | |
| 別紙2 | | | | 別紙2以降は後次回で示す。 |
| 別紙3 | | | | |
| 別紙4 | | | | |
| 別紙5 | | | | |
| 別紙6 | | | | |

別紙 1

安全冷却水 B 冷却塔について

目次

| | |
|-------------------------|---|
| 1. 概要 | 1 |
| 2. 既設工認申請書における説明内容の確認 | 2 |
| 3. 既設工認申請書からの変更内容の影響の確認 | 5 |
| 4. まとめ | 5 |

1. 概要

本資料は、第1回設工認申請の対象設備であって、既に認可を受けた設工認申請書の「V 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」によることとしている安全冷却水B冷却塔の材料及び構造について、技術基準規則第十七条（材料及び構造）の要求事項に照らしても、適切な説明が実施されていることを確認するものである。

2. 既設工認申請書における説明内容の確認

| 技術基準規則 第十七条 | | 技術基準規則 第三十七条 | | 制限事項 | | 説明内容 | |
|----------------|------------|-----------------|--------|-------------|-----------------------|--|--|
| 1 項 | 1 号 | 1 項 | 1 号 | 材料 | 機械的強度 及び 化学的成分 | (材料選定) | 安全冷却水B冷却塔は、放射性物質及び腐食性流体を内包せず、屋外設備であって保守が可能な機器に該当することから、材料選定フローにおける「一般用材」が選定される。 また、使用材料は仕様表に主要材料として記載しており、「一般用材」として使用可能な炭素鋼の材料規格の材料を使用している。 |
| | | | | | | (腐食代の設定) | 安全冷却水B冷却塔は、腐食性流体を内包しないことから、腐食代設定の対象外（腐食代の設定は不要） |
| | 2 号 | | イ | 構造 | 延性破断の 防止 | 容器／管（ダクトは除く。） | 安全冷却水B冷却塔は、使用条件に対して十分な強度を有することを確認している。 |
| | | | | | | ポンプ／弁／内燃機関 | (対象外) |
| | | | | | | ダクト | (対象外) |
| | | | | | | 支持構造物 | (対象外*) |
| | | | ロ | 疲労破壊の 防止 | 伸縮継手 | (対象外) | |
| | | | | | 座屈による 損傷の防止 | 容器／管（ダクトは除く。） | 延性破断の防止における容器／管（ダクトは除く。）の記載内容と同じ。 |
| | ポンプ／弁／内燃機関 | | (対象外) | | | | |
| | 支持構造物 | | (対象外*) | | | | |
| 1 項 | 3 号 | 1 項 | 2 号 | 主要な溶接部 | 再処理第1種機器 ～再処理第5種機器 | (対象外) | |
| 2 項 | — | 2 項 | — | 耐圧試験等 | | 従前の使用前検査にて、適切な耐圧・漏えい試験を実施し、判定基準を満足していることを確認している。 | |

注記 *：安全冷却水B冷却塔の支持構造物は耐圧部に直接溶接にて取り付くものではないため安全機能を有する施設の容器等に該当するものではない。なお、耐震評価にて十分な強度を有することを確認している。

3. 既設工認申請書からの変更内容の影響の確認

安全冷却水B冷却塔については、支持構造物の補強を実施しているものの、既設工認申請書における材料及び構造のインプット情報に影響を及ぼすものではないことを確認している。

なお、安全冷却水B冷却塔の支持構造物については、耐圧部に直接溶接されるものではないため材料及び構造の対象外である。また、支持構造物の強度評価にあっては、地震荷重が支配的となることから「IV 耐震性に関する説明書」によることとしており、耐震評価においては支持構造物の既設工認からの変更内容を適切に反映した評価を実施している。

また、安全冷却水B冷却塔については、重大事故等対処設備としての機能を兼用するものではなく、安全機能を有する施設としての評価条件に変更はないことから、既設工認申請書における材料及び構造のインプット情報に影響を及ぼすものではないことを確認している。

4. まとめ

安全冷却水B冷却塔の材料及び構造については、既設工認申請書における説明内容が技術基準規則第十七条（材料及び構造）の要求事項に照らしても適切な説明を実施しており、また、既設工認申請書からの変更内容が当該説明内容に影響を及ぼすものではないことを確認した。

参考 1

安全冷却水系の耐圧強度に関する 計算書

(技術規準の界限に施設した安全機能を有する施設の容器等の設計)
平成5年12月27日付け5安(核規)第534号にて認可を受けた設工認申請書の「V 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における「V-2-2-3-2-1 安全冷却系の耐圧強度に関する計算書」

V 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書

④ V-1

8889

V - 2 主要な再処理施設の耐圧強度
に関する計算書

6520

074

V - 2 - 2 再処理設備本体等に係る
耐圧強度に関する計算書

V - 2 - 2 - 3

その他再処理設備の附属施設の耐圧強度に
関する計算書

7697

V - 2 - 2 - 3 - 2

給水設備及び蒸気供給施設の耐圧強度に
関する計算書

7710

V-2-2-3-2-1

安全冷却水系の耐圧強度に関する計算書

⑤ V-2-2-3-2-1

7711 CT1127D

3 安全冷却水 A, B 冷却塔 () の耐圧強度計算書

1. 仕様


| | | |
|--------|-----------------------|---|
| 最高使用圧力 | (kg/cm ²) | |
| 最高使用温度 | (°C) | |
| 腐食代 | (mm) | — |

2. 適用規格

以下に示す部位の評価方法は「構造等に関する設計方針」によらない設計とするため、その評価方法を適用した理由を示す。

「固定側ヘッダー及び遊動側ヘッダーの計算」

(ASME Sec. VIII Div.1 APPENDIX 13 適用)



この容器については「構造等に関する設計方針」に該当する構造が規定されていないため、「構造等に関する設計方針」第6条第3項に従い、ASME Sec. VIII Div.1 APPENDIX 13に基づいて行うこととする。

⑥ V-2-2-3-2-1(B)

7721

3. 強度計算

図に強度計算箇所を示す。




図 1

注記：図中の数値は強度計算の計算箇所（項目）番号を示す。

3.1 圧力容器の耐圧強度計算書

| 機 器 名 称 (機 器 番 号) | | 安全冷却水A、B冷却塔 | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 仕 様 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | 内圧 | | | | |
| | | 外圧 | | | | |
| | 最高使用温度 (°C) | | | | | |
| | 腐食代 (mm) | | | | | |
| 計 算 箇 所 説 明 図 | | | | | | |
| 胴 板 | 計算箇所 | | | | | |
| | 形状*1 | | | | | |
| | 適用条項 | | | | | |
| | 使用材料 | | | | | |
| | 許容引張応力 (kg/mm ²) | | | | | |
| | 内径 (mm) | | | | | |
| | 外径 (mm) | | | | | |
| | 円すい頂角の1/2 (°) | | | | | |
| | 円すい胴の小径端側有効内径 (mm) | | | | | |
| | 継手効率 (-) | | | | | |
| | 強め輪間の有効長さ (mm) | | | | | |
| | 呼び厚さ (mm) | | | | | |
| | 最小厚さ (mm) | | | | | |
| | 包絡モデル評価線図*2 | | | | | |
| 又は計算厚さ (mm) | | | | | | |
| 補強を要しない穴の最大径 (mm) | | | | | | |
| 補強計算を行う管台 | | | | | | |
| 鏡 板 | 計算箇所 | | | | | |
| | 形状*1 | | | | | |
| | 適用条項 | | | | | |
| | 使用材料 | | | | | |
| | 許容引張応力 (kg/mm ²) | | | | | |
| | 中央部の内半径 (mm) | | | | | |
| | 中央部の外半径 (mm) | | | | | |
| | 内長径 (mm) | | | | | |
| | 外長径 (mm) | | | | | |
| | 内径 (mm) | | | | | |
| | 外径 (mm) | | | | | |
| | 円すい頂角の1/2 (°) | | | | | |
| | 円すい鏡の小径端側有効内径 (mm) | | | | | |
| | 強め輪間の有効長さ (mm) | | | | | |
| 継手効率 (-) | | | | | | |
| 呼び厚さ (mm) | | | | | | |
| 最小厚さ (mm) | | | | | | |
| 包絡モデル評価線図*2 | | | | | | |
| 又は計算厚さ (mm) | | | | | | |
| 補強を要しない穴の最大径 (mm) | | | | | | |
| 補強計算を行う管台 | | | | | | |
| 平 板 | 計算箇所 | | | | | |
| | 適用条項 | | | | | |
| | 平板の取付方法及び係数 | | | | | |
| | 使用材料 | | | | | |
| | 許容引張応力 (kg/mm ²) | | | | | |
| | 直径又は最小スパン (mm) | | | | | |
| | 最大スパン (mm) | | | | | |
| | 穴の径 (mm) | | | | | |
| 呼び厚さ (mm) | | | | | | |
| 最小厚さ (mm) | | | | | | |
| 計算厚さ (mm) | | | | | | |
| 評 価 | | 最小厚さ ≥ 計算厚さ、よって十分である。 | 最小厚さ ≥ 計算厚さ、よって十分である。 | 最小厚さ ≥ 計算厚さ、よって十分である。 | 最小厚さ ≥ 計算厚さ、よって十分である。 | |

*1 ()内数値は さら形鏡板：中央部の内半径とすその丸みの内半径の比、半だ円形鏡板：長径と短径の比、円すい形鏡板・胴板：すその丸みの内半径と内径の比を示す。
*2 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

V-2-2-3-2-1C

7723

3.2 管台

| 機器名称 (機器番号) | 管台番号 | 適用条項 | 外径 Do (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 使用材料 | 許容引張 応力 (N/mm ²) | 継手効率 | 最小 厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図*1 又は計算厚さ (mm) | 評価 | 備考 |
|------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|----|
| 安全冷却水A, B 冷却塔 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 最小厚さ≧計算厚さ, よって十分である。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

*1 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

© T-2-2-3-2-1/c

7724

3.3 矩形容器の上下板、管板、プラグ板及び仕切板の厚さの計算

(1) ヘッダー (固定側)

ASME Sec. VIII Div. 1 APPENDIX 13

(参照附図 1. 3)

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 使用材料 | | |
| 最高使用圧力 | P | (kg/cm ²) |
| 最高使用温度 | | (°C) |
| 許容引張応力 | S | (kg/mm ²) |
| 短辺側面 内のり寸法 | H | (mm) |
| 長辺側面 内のり寸法 | h | (mm) |
| 上下板の呼び厚さ | t ₁₀ (mm) | 最小厚さ t ₁ (mm) |
| 管板・プラグ板の呼び厚さ | t ₂₀ (mm) | 最小厚さ t ₂ (mm) |
| 仕切板の呼び厚さ | t ₃₀ (mm) | 最小厚さ t ₃ (mm) |
| 厚さ t ₁ の板の慣性モーメント | I ₁ = t ₁ ³ /12 | (mm ⁴) |
| 厚さ t ₂ の板の慣性モーメント | I ₂ = t ₂ ³ /12 | (mm ⁴) |
| プラグ穴径 d ₀ (mm) | | プラグ穴径 d ₁ (mm) |
| 穴の深さ T ₀ (mm) | | 穴の深さ T ₁ (mm) |
| b ₀ = p - d ₀ | | b ₁ = p - d ₁ |
| 長手方向の管穴ピッチ | p | (mm) |
| $D_{E1} = (d_0 T_0 + d_1 T_1) / t_2$ | | |
| 膜応力に対するプラグ板のリガメント効率 $e_m = (p - D_{E1}) / p$ | | |
| $I = (b_0 T_0^3 + b_1 T_1^3) / 12 + b_0 T_0 (T_0/2 + T_1 - X)^2 + b_1 T_1 (T_1/2 - X)^2$ | | |
| $X = [b_0 T_0 (T_0/2 + T_1) + b_1 T_1 (T_1/2)] / (b_0 T_0 + b_1 T_1)$ | | |
| t ₂ - X | | |
| c = X または (t ₂ - X) のどちらか大なる値 | | |
| $D_{E2} = p - 6 I / [(t_2)^2 c]$ | | |
| 曲げ応力に対するプラグ板のリガメント効率 $e_b = (p - D_{E2}) / p$ | | |
| 仕切板の継手効率 | E ₃ | |
| 無次元係数 | α = H/h | |
| 無次元係数 | K = (I ₂ / I ₁) α | |

715

7325

7725

| 計 算 箇 所 | | 応 力 | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|
| | | 内 面 | 外 面 |
| 膜 応 力 | 厚さ t_1 の板 | $S_{m1} = \frac{Ph}{200t_1} \left\{ 3 - \left[\frac{6+K(11-\alpha^2)}{3+5K} \right] \right\}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板 | $S_{m2} = \frac{PH}{200t_2 e_m}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_3 の板 | $S_{m3} = \frac{Ph}{200t_3 E_3} \left[\frac{6+K(11-\alpha^2)}{3+5K} \right]$ | (kg/mm ²) |
| 曲 げ 応 力 | 厚さ t_1 の板の中立軸から表面までの距離 | c_1 | (mm) |
| | 厚さ t_2 の板の中立軸から表面までの距離 | c_2 | (mm) |
| | 厚さ t_1 の板N点 | $(S_b)_N = \frac{Pc_1}{2400I_1} \left[-3H^2 + 2h^2 \left(\frac{3+5\alpha^2 K}{3+5K} \right) \right]$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_1 の板Q点 | $(S_b)_{a1} = \frac{Ph^2 c_1}{1200I_1} \left(\frac{3+5\alpha^2 K}{3+5K} \right)$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板M点 | $(S_b)_M = \frac{Ph^2 c_2}{1200I_2 e_b} \left[\frac{3+K(6-\alpha^2)}{3+5K} \right]$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板Q点 | $(S_b)_{a2} = \frac{Ph^2 c_2}{1200I_2} \left(\frac{3+5\alpha^2 K}{3+5K} \right)$ | (kg/mm ²) |
| 組 合 せ 応 力 | 厚さ t_1 の板N点 | $(S_T)_N = S_{m1} + (S_b)_N$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_1 の板Q点 | $(S_T)_{a1} = S_{m1} + (S_b)_{a1}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板M点 | $(S_T)_M = S_{m2} + (S_b)_M$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板Q点 | $(S_T)_{a2} = S_{m2} + (S_b)_{a2}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_3 の板 | $S_T = S_{m3}$ | (kg/mm ²) |
| 膜応力の最大値 | | $(S_m)_{max}$ | (kg/mm ²) |
| 組合せ応力の最大値 | | $(S_T)_{max}$ | (kg/mm ²) |
| 膜応力に対する許容限度 | | S | (kg/mm ²) |
| 組合せ応力に対する許容限度 | | 1.5S | (kg/mm ²) |
| $(S_m)_{max} \leq S$ かつ $(S_T)_{max} \leq 1.5S$. よって強度は十分である。 | | | |

* 1 単位は (N/mm²)

(2) ヘッダー (遊動側)

ASME Sec. VIII Div. 1 APPENDIX 13

(参照附図 2, 3)

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 使用材料 | | |
| 最高使用圧力 | P | (kg/cm ²) |
| 最高使用温度 | | (°C) |
| 許容引張応力 | S | (kg/mm ²) |
| 短辺側面 内のり寸法 | H | (mm) |
| 長辺側面 内のり寸法 | h | (mm) |
| 上下板の呼び厚さ | t ₁₀ (mm) | 最小厚さ t ₁ (mm) |
| 管板・プラグ板の呼び厚さ | t ₂₀ (mm) | 最小厚さ t ₂ (mm) |
| 仕切板の呼び厚さ | t ₃₀ (mm) | 最小厚さ t ₃ (mm) |
| 厚さ t ₁ の板の慣性モーメント | I ₁ = t ₁ ³ /12 | (mm ⁴) |
| 厚さ t ₂ の板の慣性モーメント | I ₂ = t ₂ ³ /12 | (mm ⁴) |
| プラグ穴径 d ₀ (mm) | | プラグ穴径 d ₁ (mm) |
| 穴の深さ T ₀ (mm) | | 穴の深さ T ₁ (mm) |
| b ₀ = p - d ₀ | | b ₁ = p - d ₁ |
| 長手方向の管穴ピッチ | p | (mm) |
| $D_{E1} = (d_0 T_0 + d_1 T_1) / t_2$ | | |
| 膜応力に対するプラグ板のリガメント効率 $e_m = (p - D_{E1}) / p$ | | |
| $I = (b_0 T_0^3 + b_1 T_1^3) / 12 + b_0 T_0 (T_0/2 + T_1 - X)^2 + b_1 T_1 (T_1/2 - X)^2$ | | |
| $X = [b_0 T_0 (T_0/2 + T_1) + b_1 T_1 (T_1/2)] / (b_0 T_0 + b_1 T_1)$ | | |
| t ₂ - X | | |
| c = X または (t ₂ - X) のどちらか大なる値 | | |
| $D_{E2} = p - 6 I / [(t_2)^2 c]$ | | |
| 曲げ応力に対するプラグ板のリガメント効率 $e_b = (p - D_{E2}) / p$ | | |
| 仕切板の継手効率 | E ₃ | |
| 無次元係数 | α = H/h | |
| 無次元係数 | K = (I ₂ / I ₁) α | |

| 計 算 箇 所 | | 応 力 | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|
| | | 内 面 | 外 面 |
| 膜 応 力 | 厚さ t_1 の板 | $S_{m1} = \frac{Ph}{400t_1} \left\{ 4 - \left[\frac{2+K(5-\alpha^2)}{1+2K} \right] \right\}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板 | $S_{m2} = \frac{PH}{200t_2 e_m}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_3 の板 | $S_{m3} = \frac{Ph}{200t_3 E_3} \left[\frac{2+K(5-\alpha^2)}{1+2K} \right]$ | (kg/mm ²) |
| 曲 げ 応 力 | 厚さ t_1 の板の中立軸から表面までの距離 | c_1 | (mm) |
| | 厚さ t_2 の板の中立軸から表面までの距離 | c_2 | (mm) |
| | 厚さ t_1 の板N点 | $(S_b)_N = \frac{Pc_1}{2400I_1} \left[-3h^2 + 2h^2 \left(\frac{1+2\alpha^2 K}{1+2K} \right) \right]$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_1 の板Q点 | $(S_b)_{a1} = \frac{Ph^2 c_1}{1200I_1} \left(\frac{1+2\alpha^2 K}{1+2K} \right)$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板M点 | $(S_b)_M = \frac{Ph^2 c_2}{1200I_2 e_b} \left[\frac{1+K(3-\alpha^2)}{1+2K} \right]$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板Q点 | $(S_b)_{a2} = \frac{Ph^2 c_2}{1200I_2} \left(\frac{1+2\alpha^2 K}{1+2K} \right)$ | (kg/mm ²) |
| 組 合 せ 応 力 | 厚さ t_1 の板N点 | $(S_T)_N = S_{m1} + (S_b)_N$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_1 の板Q点 | $(S_T)_{a1} = S_{m1} + (S_b)_{a1}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板M点 | $(S_T)_M = S_{m2} + (S_b)_M$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_2 の板Q点 | $(S_T)_{a2} = S_{m2} + (S_b)_{a2}$ | (kg/mm ²) |
| | 厚さ t_3 の板 | $S_T = S_{m3}$ | (kg/mm ²) |
| 膜応力の最大値 | | $(S_m)_{max}$ | (kg/mm ²) |
| 組合せ応力の最大値 | | $(S_T)_{max}$ | (kg/mm ²) |
| 膜応力に対する許容限度 | | S | (kg/mm ²) |
| 組合せ応力に対する許容限度 | | 1.5S | (kg/mm ²) |
| (S _m) _{max} ≤ S かつ (S _T) _{max} ≤ 1.5S . よって強度は十分である。 | | | |

* 1 単位は (N/mm²)

V B

7728

3.4 矩形容器の上下板の補強を要しない穴の最大径

ASME SEC. VIII DIV. 1 APPENDIX 13

(ASME SEC. VIII DIV. 1 [REDACTED])

a. 厚さが [REDACTED] 以下の板に設ける直径
[REDACTED] 以下の穴

b. 厚さが [REDACTED] を越える板に設ける直径
[REDACTED] 以下の穴

| | | |
|-------------------|-----|-----------------|
| 上下板の最小厚さ (mm) | 固定側 | [REDACTED] |
| | 遊動側 | [REDACTED] |
| 補強を要しない穴の最大径 (mm) | | [REDACTED] |
| 補強の計算を要する穴は | | [REDACTED] である。 |

VB

7729

3.5 矩形容器の上下板の穴の補強計算

(1)

ASME SEC. VIII DIV. 1 APPENDIX 13

(ASME SEC. VIII DIV. 1)

有限要素法にて解析を行う。

| | |
|-------|---|
| 解析モデル | 3次元ソリッドモデルによる解析 (図2参照) [Redacted] |
| 解析コード | 汎用構造解析コード ABAQUS |
| 解析条件 | 内圧 [Redacted] kg/cm ² 評価温度 [Redacted] °C |
| 解析結果 | ノズル穴周辺の最大発生応力 [Redacted] kg/mm ² (最大応力発生箇所を図3に示す) |
| 評価 | 発生応力は許容応力 [Redacted] kg/mm ² に対して十分低く穴の部分の強度は十分である。 |

VB

2232

⑥V-2-2-3-2-1B




図2 解析モデル図

VB

1/32




図3 最大応力発生位置

(参照附图)




図1 計算書の記号(1)




図2 計算書の記号(2)




図3 プラグ板のプラグ穴

⑥V-2-2-3-2-1B e

7733

5 配管の耐圧強度計算等

(1) 管の耐圧強度計算等
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐 食 代 り (mm) | 許 容 引 張 力 S (kg/mm ²) | n | 最 小 厚 さ (mm) | 包絡モデル準備線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|----|------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------|------------------|--------|--------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| | | 内 圧 P | 外 圧 P _c | 内 圧 時 | 外 圧 時 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 *1 : 配管番号は、VI-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷用水系の系統線図(その1)~(その2)」による。
 *2 : 包絡モデル準備線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び補強に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3 : 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び
 溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
 構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ・1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材料 | 筒 身 代 表 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | n | 最小 厚さ (mm) | 包裝モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|----|------------|---------------------------------|----------|----------------|-----|------------------|------------------|----|--------------------------|--|---|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Po | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は(2)D1参照 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は(2)D1参照 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さを計算厚さ、よって十分である。

注記
 ・1：配管番号は、VII-4-2-2-2-2-2に示す「安全弁排水系の系統説明図（その1）～（その2）」による。
 ・2：包裝モデル評価線図は、「主要な容器及び筒身強度及び筒身強度に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 ・3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 將食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | 包装モデル詳細図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pc | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 45 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

- 注記 1：配管番号は、VI-4-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その1）～（その2）」による。
 2：包装モデル詳細図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の本方針」の別添-6による。
 3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上、かつ、主管と分岐管の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食交代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | n | 最小壁厚 (mm) | 包絡モデル評価線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|-----------|--------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 64 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 65 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |

評価： 最小壁厚は計算厚さ、よって十分である。

注記 1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2-2に示す「安全冷卻水系の系統説明図（その1）～（その2）」による。
 2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 3： 管の最小壁厚は計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び耐食部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
 構造等に関する設計方針第1.4条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | n | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル評価係数図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平塚の強度計算は (2) B1 参照 |
| 84 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平塚の強度計算は (2) B1 参照 |
| 85 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さを計算厚さ、よって十分である。

注記 *1： 配管番号は、VII-4-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その1)～(その2)」による。
 *2： 包絡モデル評価係数図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上。かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管等々の配管中の穴については補強及び補綴部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | | | 外径 Do (mm) | 呼びびき (mm) | 材料 | 筒体代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | n | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル許用線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------------------|-----|-----|------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は(2)B1参照 | |
| 104 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は(2)B1参照 | |
| 105 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 119 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | | |

評価：最小厚さ計算厚さ、よって十分である。

注記
 *1：配管番号は、VII-4-2-2-2-2-2に示す「安全給排水系の系統図(その1)~(その2)」による。
 *2：包絡モデル許用線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び管の耐圧強度に關する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主翼と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び筒接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ・1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材料 | 腐食 代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | η | 最小 厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ ・2 (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------|------------------|----|-----------------|--|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | ・3 | - | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 124 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 125 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | ・3 | - | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | ・3 | - | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | ・3 | - | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | ・3 | - | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2-2に示す「安全冷加水系の系統図(その1)~(その2)」による。
 ・2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 ・3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については耐食及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ¹⁾ | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食交代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | 管径 ²⁾ | 包絡モデル詳細線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|-----------|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 142 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 143 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 144 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 145 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 146 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 147 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 148 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 149 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 150 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 151 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 152 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 153 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 154 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 155 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 156 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 157 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 158 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 159 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 160 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さ計算厚さ、よって十分である。

注記 1：配管番号は、VII-4-2-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷卻水系の系統説明図 (その1) ~ (その2)」による。
 2：包絡モデル詳細線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管との最小角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び腐食部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書

構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小壁厚 (mm) | 包絡モデル種別線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|----------|--------------------------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 162 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 163 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 164 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 165 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 167 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 168 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 169 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 171 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 173 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 174 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 176 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 177 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 178 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 179 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価： 最小壁厚≧計算厚さ、よって十分である。

- 注記 1 : 配管番号は、VI-4-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その1)~(その2)」による。
 *2 : 包絡モデル種別線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び補正係数に関する設計の本方針」の別添-6による。
 *3 : 管の最小壁厚は計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす頂度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び荷役部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 182 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) R1 参照 |
| 184 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) R1 参照 |
| 185 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 186 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 187 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 188 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 189 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | 図-38 | - | - | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 191 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 192 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 193 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 194 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 195 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 196 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 197 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 198 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 199 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 *1：配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷水系の系統説明図（その1）～（その2）」による。

*2：包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

*3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | '2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 202 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 203 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 204 | | | | | | | | | | | | | 図-3-8 | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | *3 | | |
| 206 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | *3 | | |
| 207 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | *3 | | |
| 208 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 209 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 210 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | *3 | | |
| 211 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 212 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 213 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 214 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 215 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 216 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 217 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | *3 | | |
| 218 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | |
| 219 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 220 | | | | | | | | | | | | | 図-3-7 (制限厚さ) | - | | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 '1 : 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その1)~(その2)」
'2 : 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
'3 : 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算群
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 *1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐 食 代 り (mm) | 許 容 引 張 応 力 S (kg/mm ²) | η | 最 小 厚 さ (mm) | *2 包絡モデル評価係数図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------|------------------|--------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| | | 内 圧 P | 外 圧 P _e | 内 圧 時 | 外 圧 時 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 222 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 223 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 224 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 225 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) *3 | *3 | - | |
| 226 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) *3 | *3 | - | |
| 227 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) *3 | *3 | - | |
| 228 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 229 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) *3 | *3 | - | |
| 230 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 231 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 232 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 233 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 234 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 235 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 236 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 237 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) *3 | *3 | - | |
| 238 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 239 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は(2)B1参照 |
| 240 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は(2)B1参照 |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

- 法記 *1 : 配管番号は、VII-1-2-3-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その1)~(その2)」による。
 *2 : 包絡モデル評価係数図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の法本方針」の別添-6による。
 *3 : 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす印度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 筒体代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | n | 最小厚さ (mm) | '2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pc | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 241 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 242 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 243 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 244 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 245 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 246 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 247 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 248 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 249 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 250 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 251 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 252 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 253 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 254 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 255 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 256 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 257 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | 3 | - | |
| 258 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 259 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) II 参照 |
| 260 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) II 参照 |

評価：最小厚さを計算厚さ、よって十分である。

注記 1：配管番号は、VII-4-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統線図(その1)〜(その2)」による。
 '2：包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 '3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ¹ | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食 代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | n | 最小 厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ ² (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------------------|--------------|----|-----------------|--|---|------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 262 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 263 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 264 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 265 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 266 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 267 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 268 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 269 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 270 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 271 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 272 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 273 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 274 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 275 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 276 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 277 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 278 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 279 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 280 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記

- *1：配管番号は、VII-4-2-2-3-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その1）～（その2）」による。
- *2：包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
- *3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接継ぎの強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐 食 代 (mm) | 許 容 引 張 応 力 S (kg/mm ²) | n | 最 小 厚 さ (mm) | '2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | 内 圧 P | 外 圧 Pc | 内 圧 時 | 外 圧 時 | | | | | | | | | | | |
| 281 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 282 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 283 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 284 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 285 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 286 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 287 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 288 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 289 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 290 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 291 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 292 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 293 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 294 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 295 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 296 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 297 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 298 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 299 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 '1： 配管番号は、VII-4-2-2-2-2に示す「安全利用水系の系統図(その1)～(その2)」による。

'2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

'3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | n | 最小厚さ (mm) | 包装モデル詳細図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 301 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 302 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 303 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 304 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 305 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 306 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 307 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 308 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 309 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 310 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 311 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 312 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 313 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 314 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 315 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 316 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 317 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 318 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 319 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) II 参照 |
| 320 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) II 参照 |

評価： 最小厚さを計算厚さ、よって十分である。

注記 1： 配管番号は、VI-4-2-2-2-2-2-2-2に示す「安全係数用体系の系統識別図(その1)~(その2)」による。
 *2： 包装モデル詳細図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル評価係数 ^{*2} 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|----|----------|--------------------------------|---|-----------|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | |
| 321 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 322 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 323 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 324 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 325 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 326 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 327 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 328 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 329 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 330 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 331 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 332 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 333 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 334 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 335 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 336 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 337 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 338 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 339 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 340 | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

社記 *1：配管番号は、VII-1-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その1）～（その2）」による。
 *2：包絡モデル評価係数は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐 食 代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | η | 最 小 厚 さ (mm) | 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-----|------------------------------|------------------|--------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | 内 圧 P | 外 圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 341 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 342 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 343 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 344 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 345 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 346 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 347 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 348 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 349 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 350 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 351 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 352 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 353 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 354 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 355 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 356 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 357 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 358 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 359 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 360 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |

評価： 最小厚さを計算厚さ、よって十分である。

注記 '1 : 配管番号は、VII-1-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その1)~(その2)」による。
 '2 : 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 '3 : 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | 最小厚さ (mm) | *2 包絡セツル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 361 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 362 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 363 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 364 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 365 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 366 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 367 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 368 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 369 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 370 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 371 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 372 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 373 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 374 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 375 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 376 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 377 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 378 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 379 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |
| 380 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | 平板の強度計算は (2) B1 参照 |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

社記
*1 : 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その1)~(その2)」による。
*2 : 包絡セツル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
*3 : 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | n | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pc | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 381 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 387 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 388 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 389 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T2 参照 |
| 390 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 391 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 392 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 393 | | | | | | | | | | | | | | | | 穴の補強計算は (3) T1 参照 |
| 394 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2-2-2に示す「安全給排水系の系統識別図（その1）～（その2）」による。
 2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 *1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐 食 代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | η | 最 小 厚 さ (mm) | 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) *2 | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------------------|------------------|--------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 402 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 403 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 404 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 405 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 406 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 407 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 408 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 409 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 410 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 411 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 412 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 413 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 414 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 415 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 416 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 417 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 418 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 419 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 420 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

- 注記 *1 : 配管番号は、VII-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その1)~(その2)」による。
 *2 : 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3 : 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 '1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐 食 代 (mm) | 許 容 引 張 応 力 S (kg/mm ²) | η | 最 小 厚 さ (mm) | '2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| | | 内 圧 P | 外 圧 Pe | 内 圧 時 | 外 圧 時 | | | | | | | | | | | |
| 421 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 422 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 423 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 424 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 425 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 426 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 427 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 428 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 429 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 430 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 431 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 432 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 433 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 434 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 435 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 436 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 437 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 438 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 439 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 440 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 '1 : 配管番号は、VI-1-2-2-2-2-2-2に示す「安全弁取水系の系統説明図(その1)~(その2)」による。

'2 : 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

'3 : 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材料 | 腐食 代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | n | 最小 厚さ (mm) | *2 包装モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|-----|------|---------------------------------|----------|----------------|-----|------------------|------------------|----|-----------------|--|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 441 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 442 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 443 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 444 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 445 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 446 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 447 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | | | | | | | | | | | | | | | | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ，よって十分である。

社記 *1： 配管番号は、VII-4-2-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統線図(その1)~(その2)」による。
 *2： 包装モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主筋と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(2) 平板の耐力強度計算書
 構造等に関する設計方針第 1 4 条第 3 項による。(平板に穴がない場合)
 構造等に関する設計方針第 1 5 条の 2 第 1 項による。(平板に穴がある場合)

| No | 平板の径 又は 最小内のり d (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材 料 | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | 平板の取付方法 及び係数 | 断面に現れる穴の径 d H (mm) | 最小厚さ (mm) | 計算厚さ (mm) |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|
| B 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 評価: 最小厚さを計算厚さ、 よって十分である。 | | | | | | | | |

(3) 管の穴と補強計算書

構造等に関する設計方針第15条の2による。

| | 内 圧 | 外 圧 | 内 圧 | 外 圧 |
|---------------------------|--|-----|--|-----|
| No | T 1 | | T 2 | |
| 取付け形式 | | | | |
| 主管と管台の角度 α (°) | | | | |
| | | | | |
| 主管の材料 | | | | |
| S r (kg/mm ²) | | | | |
| D or (mm) | | | | |
| t r o (mm) | | | | |
| t r (mm) | | | | |
| η | | | | |
| | | | | |
| 管台の材料 | | | | |
| S b (kg/mm ²) | | | | |
| D ob (mm) | | | | |
| t b n (mm) | | | | |
| t b (mm) | | | | |
| | | | | |
| 強め材の材料 | | | | |
| S e (kg/mm ²) | | | | |
| D oe (mm) | | | | |
| t e (mm) | | | | |
| | | | | |
| d (mm) | | | | |
| d fr D (mm) | | | | |
| | | | | |
| L A (mm) | | | | |
| L N (mm) | | | | |
| L 1 (mm) | | | | |
| L 2 (mm) | | | | |
| | | | | |
| A r (mm ²) | | | | |
| A 0 (mm ²) | | | | |
| A r D (mm ²) | | | | |
| A 0 D (mm ²) | | | | |
| W (kg) | | | | |
| Webpl (kg) | | | | |
| Webp2 (kg) | | | | |
| Webp3 (kg) | | | | |
| 評 価 | $d \leq d fr D$. $A 0 > A r$. $W \leq 0$. よって十分である。 | | $d \leq d fr D$. $A 0 > A r$. $W \leq 0$. よって十分である。 | |

注記* : () 内数値の単位は(N)

(注記)

1. 管継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条の3第1項に掲げられるものとし、かつ、接続配管と同等以上の厚さのものを使用する。
又、材料については「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。
2. フランジ継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条第3項に掲げられるものとする。又、材料については「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。

5 配管の耐圧強度計算書

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 壁厚 (mm) | 材料 | 腐食代替 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | 最小壁厚 (mm) | #2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|---------|----|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pc | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | #3 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | #3 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | からみて第1弁まで |
| 7 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | #3 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | #3 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | | からみて第1弁まで |
| 19 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 #1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その4）～（その5）」による。
 #2： 包絡モデル評価線図は、「主燃焼容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の附録-6による。
 #3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図又は計算厚さ (mm) | *2 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|----|------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | からみて第1弁まで |
| 22 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | からみて第1弁まで |
| 27 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | からみて第1弁まで |
| 31 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | からみて第1弁まで |
| 40 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |

*2: 許容値: 最小厚さ≧計算厚さ, よって十分である。

注記 *1: 配管番号は, VII-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その4)~(その5)」による。
*2: 包絡モデル評価線図は, 「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の付録-6による。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第1.4条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D ₀ (mm) | 呼び径 (mm) | 材料 | 原食代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小壁厚 (mm) | 包絡モジュール評価線図又は計算厚さ (mm) | *2 補油を要しない穴の最大径 (mm) | 補油計算を行う分岐管 | 備考 |
|----|------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|----------|----|----------|--------------------------------|---|-----------|------------------------|-------------------------|------------|----------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | らみて第1弁まで |
| 43 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | らみて第1弁まで |
| 55 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | らみて第1弁まで |
| 59 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |

註記： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

註記 #1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その4）～（その5）」による。
 #2： 包絡モジュール評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 #3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補油及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
増設等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 #1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D ₀ (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐食代 理 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | 最小 厚さ (mm) | #2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|----|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------------------|------------------|-----|------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | #3 | - | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | #3 | - | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | #3 | - | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | - | - | らみて第1弁まで |
| 76 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | #3 | - | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | - | - | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 #1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その4）～（その5）」による。
 #2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 #3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ^{#1} | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び径 (mm) | 材料 | 腐食交代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|----------|----|-----------|--------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 #1： 配管番号は、VI-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統図(その4)~(その5)」による。
#2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」による。

(注記)

1. 本計算書で計算する以外の管継手のうち「構造等に関する設計方針」第15条の3第1項に掲げられる以外の管台については、接続配管と同等以上の厚さのものを使用する。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料で、管の強度評価において使用した包絡モデル評価線図に掲げられる材料を使用する。
2. 本計算書で計算する以外の管継手のうち注記1に記載以外の管継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条の3第1項に掲げられるものとし、かつ、接続配管と同等以上の厚さのものを使用する。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。
3. 本計算書で計算する以外のフランジ継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条第3項に掲げられるものとする。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。

⑥ V-2-2-3-2-1 D

1768

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 #1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 壁厚 (mm) | 材料 | 管代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | 最小 壁厚 (mm) | 12 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|----|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------------------|------------|----|------------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 2 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | *3 | - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 4 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 5 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 6 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | *3 | - | |
| 7 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 8 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | *3 | - | |
| 10 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | *3 | - | |
| 11 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 12 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 14 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | *3 | - | |
| 15 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 16 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 17 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 18 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | *3 | - | |
| 19 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |

評価: 最小厚さ≧計算厚さ, よって十分である。

注記 #1: 配管番号は, VII-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その6)~(その8)」による。
 #2: 包絡モデル評価線図は, 「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐震性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 #3: 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上, かつ, 主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので, 当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食交代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小壁厚 (mm) | *2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|----|------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|-----------|--------------------------------|---|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | *3 | - | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |

評価： 最小壁厚≧計算厚さ、よって十分である。

注記 *1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統図（その6）～（その8）」による。
 *2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の附録6による。
 *3： 管の最小壁厚は計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
補遺等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 最高許容応力 S (kg/mm ²) | η | 最小壁厚 (mm) | 包絡モデル評価線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|----|------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----|--------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pc | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 42 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | | | 図-37(制限厚さ) | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 45 | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | 安全冷却水1A中間蒸気換器からみて第1弁から第2弁まで |
| 46 | | | | | | | | | | | | 図-3 | - | - | からみて第1弁まで |
| 47 | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 48 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 50 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 51 | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 52 | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 53 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 54 | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 55 | | | | | | | | | | | | 図-37 | φ3 | - | |
| 56 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 57 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 59 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 60 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |

評価：最小壁厚≧計算厚さ、よって十分である。

注記 #1: 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その6)〜(その8)」による。
 #2: 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び配管の耐圧強度及び耐食性に関する配管の基本方針」の別添-6による。
 #3: 管の最小壁厚は計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ^{#1} | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代替 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | 最小厚さ (mm) | #2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 | |
|----|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----|----------------------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | φ3 | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | 安全冷却水1B中間蒸気交換器からみて 第1弁から第2弁まで |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | からみて第1弁まで |
| 67 | | | | | | | | | | | | | φ3 | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | φ3 | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | φ3 | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | φ3 | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | φ3 | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | φ3 | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 #1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その6）」～（その8）」による。
 #2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に關する設計の基本方針」の附録-6による。
 #3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 *1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D ₀ (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食 代替 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | 最小 厚さ (mm) | *2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|-----|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------------------|--------------|----|------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 102 | | | | | | | | | | | | 図-37 | #3 | - | |
| 103 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | 安全冷却水2中間熱交換器からみて 第1弁から第2弁まで |
| 104 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | からみて第1弁まで |
| 105 | | | | | | | | | | | | 図-37 | #3 | - | |
| 106 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 107 | | | | | | | | | | | | 図-37 | #3 | - | |
| 108 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 109 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 110 | | | | | | | | | | | | 図-37 | #3 | - | |
| 111 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 112 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 113 | | | | | | | | | | | | 図-37 | #3 | - | |
| 114 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 115 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 116 | | | | | | | | | | | | 図-37 | #3 | - | |
| 117 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 118 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 119 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 120 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 *1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その6）～（その8）」による。
 *2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ^{#1} | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食交代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | 包絡モデル評価線図 ^{#2} 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|-----|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|-----------|--------------------------------|---|-----------|-------------------------------------|-------------------|------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | +3 | - | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 #1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その6）～（その8）」による。
 #2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の加算^{#3}による。
 #3： 管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 ^{#1} | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食交代 (mm) | 許容引張応力 S (kg/mm ²) | 最小厚さ (mm) | #2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|-----|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 142 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 143 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 144 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 145 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 146 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 147 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 148 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 149 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 150 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 151 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 152 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 153 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 154 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 155 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 156 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 157 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 160 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 #1： 配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その6）～（その8）」による。
#2： 包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 *1 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 壁厚 s (mm) | 材料 | 腐食 交代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | 最小 壁厚 n (mm) | *2 包絡モデル詳細線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|-----|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----|------------------------------|-----------------|----|------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| | | 内圧 P | 外圧 P _c | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 162 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 163 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 164 | | | | | | | | | | | | 図-37 | - | - | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 167 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 168 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 169 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | |

評価： 最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 *1： 配管番号は、VII-1-2-3-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その6）～（その8）」による。
*2： 包絡モデル詳細線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

(注記)

1. 本計算書で計算する以外の管継手のうち「構造等に関する設計方針」第15条の3第1項に掲げられる以外の管台については、接続配管と同等以上の厚さのものを使用する。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料で、管の強度評価において使用した包絡モデル評価線図に掲げられる材料を使用する。
2. 本計算書で計算する以外の管継手のうち注記1に記載以外の管継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条の3第1項に掲げられるものとし、かつ、接続配管と同等以上の厚さのものを使用する。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。
3. 本計算書で計算する以外のフランジ継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条第3項に掲げられるものとする。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。

⑥ V-2-2-3-2-1 De

7777 (7778 ~ 7785 欠)

(1) 管の耐圧強度計算書

構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | *1 配管番号 | 最高使用圧力 (kg/cm ²) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 Do (mm) | 呼び 厚さ (mm) | 材 料 | 腐 食 代 (mm) | 許容引張 応力 S (kg/mm ²) | η | 最小 厚さ (mm) | *2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備 考 |
|----|------------|---------------------------------|----------|----------------|-----|------------------|------------------|--------|---------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

評価 : 最小厚さ≧計算厚さ, よって十分である。

注記 *1 : 配管番号は, VII-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図(その9)」による。

*2 : 包絡モデル評価線図は, 「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

(注記)

1. 本計算書で計算する以外の管継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条の3第1項に掲げられるものとし、かつ、接続配管と同等以上の厚さのものを使用する。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。
2. 本計算書で計算する以外のフランジ継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条第3項に掲げられるものとする。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 *1 | 最高使用圧力 (Mpa) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D _o (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代 (mm) | 許容引張応力 S (N/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | *2 包絡モデル詳細図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|----|------------|--------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|----------|-------------------------------|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 図-38 | | 無 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 図-38 | | 無 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 図-39 | | 無 | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 図-39 | | 無 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 図-38 | | 無 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 図-38 | | 無 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | *3 | - | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 *1：配管番号は、Ⅶ-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その11）」、（その12）」による。
 *2：包絡モデル詳細図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。
 *3：管の最小厚さは計算厚さの3倍以上、かつ、主管と分岐管とのなす角度が45°以上なので、当該配管番号の配管中の穴については補強及び溶接部の強度は十分である。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | 配管番号 *1 | 最高使用圧力 (Mpa) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D ₀ (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食交代 (mm) | 許容引張応力 S (N/mm ²) | 最小厚さ t (mm) | *2 包絡モデル評価線図又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない穴の最大径 (mm) | 補強計算を行う分岐管 | 備考 |
|----|------------|--------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 P _e | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 22 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 24 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 25 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 30 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 31 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 32 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 35 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |

評価：最小厚さ≧計算厚さ、よって十分である。

注記 *1：配管番号は、Ⅶ-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その11）」、（その12）」による。
*2：包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

(1) 管の耐圧強度計算書
構造等に関する設計方針第14条第1項による。

| No | *1 配管番号 | 最高使用圧力 (Mpa) | | 最高使用温度 (°C) | | 外径 D ₀ (mm) | 呼び厚さ (mm) | 材料 | 腐食代替 (mm) | 許容引張応力 S (N/mm ²) | η | 最小厚さ (mm) | *2 包絡モデル評価線図 又は計算厚さ (mm) | 補強を要しない 穴の最大径 (mm) | 補強計算を 行う分岐管 | 備考 |
|----|------------|--------------|-------|-------------|-----|------------------------|-----------|----|-----------|-------------------------------|---|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----|
| | | 内圧 P | 外圧 Pe | 内圧時 | 外圧時 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | 図-37 (制限厚さ) | - | - | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |

評価：最小厚さを計算厚さ、よって十分である。

注記 *1：配管番号は、VII-4-2-3-2-2-2-2に示す「安全冷却水系の系統説明図（その11）」、（その12）」による。
*2：包絡モデル評価線図は、「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」の別添-6による。

(注記)

1. 本計算書で計算する以外の管継手の形状及び寸法については、「構造等に関する設計方針」第15条の3第1項に掲げられるものとし、かつ、接続配管と同等以上の厚さのものを使用する。
また、材料については、「構造等に関する設計方針」別表第2及び別表第3に掲げられる材料を使用する。

◎ V-2-2-3-2-1-1A e

7789 (7790~7801尺)