

・常設

(1/3)

名称		変更前	変更後
種類	燃料取替用水タンク	燃料取替用水タンク (注1)	燃料取替用水タンク (注1)
容量	たて置円筒形		
最高使用圧力	大気圧		同左
最高使用温度	95		
胴内径	mm		
胴板厚さ	mm		
屋根板厚さ	mm		
平板厚さ	mm		
給水入口管台外径	mm		
給水入口管台厚さ	mm		
出口管台 (内部スプレンプ) 径	mm		
出口管台 (内部スプレンプ) 厚さ	mm		
主要寸法			
			同左

		変更前	変更後
主要寸法			
出口管台 (余熱除去ポンプ)径	mm		同左
出口管台 (余熱除去ポンプ)さ	mm		
出口管台 (充てんポンプ)径	mm		
出口管台 (充てんポンプ)さ	mm		
出口管台 (燃料取替用水ポンプ)径	mm		
出口管台 (燃料取替用水ポンプ)さ	mm		
側マンホール管台外径	mm		
側マンホール管台厚さ	mm		
側マンホールふた厚さ	mm		
高さ (注8)	mm		

		変更前		変更後	
材料	胴板	-	[Redacted]	[Redacted]	同左
	屋根板	-			
	平板	-			
	側マンホールふた	-			
個	数	1			
取付箇所	系 (ライン名)	-	燃料取替用水ライン (注9)		
	設置床	-	[Redacted]		
	溢水防護上の区画番号	-	[Redacted]		
	溢水防護上の高さ配慮が必要な	-	[Redacted]		

